

Warum Zulassung nicht gleich Zulassung ist!

Befestigungsschrauben für Bauteile aus Metall mit ETA bzw. abZ



Anwendungsbereich

nur für direkte Bauteilverbindungen zugelassen



Stoßlastnachweis

nicht nachgewiesen



Zug- und Quertragfähigkeit

nicht für diesen Anwendungsbereich nachgewiesen



Risiko von Wechsellasten

ja, Lasten können auf das Profil einwirken



Kunststofffenster mit Stahlarmierung

für S235/S355 zugelassen

zwischen Bauteilen nur Dämmstreifen von 3mm erlaubt

Querlasten können ohne Distanzhülse nicht abgeleitet werden

Befestigungssysteme für absturzsichernde Bauprodukte mit abZ/aBG

Anwendungsbereich

speziell für die Befestigung am Fensterrahmen zugelassen



Stoßlastnachweis

über abZ/aBG nachgewiesen



Zug- und Quertragfähigkeit

über abZ/aBG nachgewiesen



Risiko von Wechsellasten

nein, Lasten gehen nur auf die Befestigung



Kunststofffenster mit Stahlarmierung

für Stahlarmierung DX51D-Z zugelassen



der Abstand zwischen Geländer und Stahlarmierung wurde berücksichtigt

Querlasten werden direkt in die Stahlarmierung abgeleitet

Befestigungstyp	Andwendungsbereich	Überstand	Befestigungspunkte für das gesamte Bauprodukt*
Fix Max® Gewinde Anker BS100 	Kunststoff mit Stahlarmierung	-	2
		≤ 65 mm	4
	Aluminium	≤ 50 mm	2
	Holz / Holz-Aluminium	≤ 65 mm	2
		≤ 125 mm	4
Fix Max® Gewinde Anker Plus BS150 	Kunststoff mit Stahlarmierung	≤ 90 mm	2
Fix Max® Holz-Befestigung BS400 	Holz	-	2
Fix Max® Holz-Alu-Befestigung BS401 	Holz-Aluminium	-	2
Fix Max® Holz-Alu-Befestigung BS402 			
Falz Max® BS800 	Kunststoff mit Stahlarmierung	-	2
Falz Max® BS850 			

Mehr Informationen



- +49 (0) 8031 - 80925-0
- www.febatec.com / www.imb-vertrieb.de
- info@febatec.com / info@imb-vertrieb.de
- 83026 Rosenheim, Germany